

Limpiadores de roscas exteriores



Serie ARG: Limpiadores de roscas exteriores

La serie ARG está diseñada específicamente para espárragos y pernos de tamaño M8 a M230. Los cabezales de limpieza están disponibles en varios modelos ajustables que cubren un determinado rango de tamaños de pernos. Su ingenioso diseño permite al operario cambiar fácilmente el diámetro interior. El sistema de resorte garantiza que siempre se ejerza la presión adecuada sobre la rosca y el eje del perno. Los cepillos redondos colocados verticalmente reducen la fricción entre el cabezal de limpieza y la rosca, lo que convierte a la serie ARG en el limpiador de roscas más cómodo del mercado.

Tamaños imperiales y cepillos de diferentes materiales disponibles bajo pedido.



Ventajas de la serie ARG

- Menos fricción gracias a los cepillos
- cepillos redondos
- Compatible con caja de cambios desplazada para roscas salientes
- Se adapta a una amplia gama de diferentes tamaños de pernos



Especificaciones técnicas

Modelo	ARG-1027	ARG-2055	ARG-3570	ARG-5090	ARG-90120
Alcance de limpieza métrico	M10 - M27	M20 - M55	M35 - M70	M50 - M90	M86 - M120
Gama de limpieza imperial	1/2" - 1 1/8"	3/4" - 2"	1 3/8" - 2 3/4"	2" - 3 1/2"	3 1/2" - 5"
Diámetro exterior métrico	Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 185 mm	Ø 212 mm
Diámetro exterior en pulgadas	Ø 3,94"	Ø 5,91"	Ø 6,30"	Ø 7,28"	Ø 8,35"
Max. RPM	500 RPM	500 RPM	500 RPM	300 RPM	250 RPM
Peso	2,2 kg	5,1 kg	5,8 kg	7,1 kg	9,32 kg
Longitud de limpieza	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Tamaño del adaptador	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	16 mm
Número de cepillos	3	5	6	6	6



Accesorios



Adaptador de extracción de polvo

El adaptador de extracción de polvo se coloca entre el cabezal de limpieza y la clavija de accionamiento. Basta con conectarlo a un aspirador para extraer el polvo lejos del operario. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre los distintos modelos y precios.



Kits normalizados

Los kits estándar incluyen un cabezal de limpieza, un accionamiento eléctrico, cepillos de repuesto y gafas de seguridad. Todo viene bien embalado en un maletín protector y duradero con incrustaciones de espuma hechas a medida.



Ampliaciones para la serie ARG

La longitud interna estándar de los limpiadores de pernos de la serie ARG es de 200 mm. Un tubo de extensión es una manera fácil de duplicar la longitud máxima de limpieza.



Cepillos de recambio

Los cepillos de acero inoxidable BoltClean duran miles de limpiezas, pero como cualquier otro elemento de desgaste, con el tiempo hay que sustituirlos. Por eso ofrecemos cepillos de repuesto para todos nuestros limpiadores de pernos, roscas y tuercas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre precios o materiales personalizados.



Caja de cambios desplazada

Para pernos y espárragos demasiado largos para un cabezal de limpieza ARG estándar, nuestras cajas de engranajes desplazadas son la solución ideal. Puede utilizarse como sistema móvil para limpiar pernos de anclaje, o como sistema semifijo sujetando la caja de engranajes a un tornillo de banco. Cada caja de engranajes está equipada con un tubo protector que mantiene el perno bien centrado en el centro, protegiendo al mismo tiempo al perno y al operario. La extracción de polvo es opcional.

El reductor desplazado puede utilizarse en combinación con el limpiador de roscas externas de la serie ARG. El reductor desplazado está disponible en dos tamaños: DG-55 y DG-90. El reductor desplazado DG-55 puede limpiar espárragos salientes y pernos largos de tamaño M10 a M55. El reductor desplazado DG-90 puede limpiar pernos de tamaño M35 hasta M90.